

# BLANCO GEL

## Preparat do usuwania "DUCHÓW"

Skutecznie oczyszcza przebarwienia siatek po diazo odwarstwionych emulsji i cieni farbowych po wszystkich typach farb sitodrukowych. Preparat dostępny w postaci gotowej do użycia.



### ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNÝ



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CHIM '92 BlancoGel przeznaczony jest wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej. Jego właściwości zapewniają usuwanie przebarwień diazowych i farbowych ze wszystkich typów siatek.

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CHIM '92 BlancoGel dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 5 Lt, lub w opakowaniach zbiorczych 4 x 5 Lt. Opakowania jednostkowe wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości. Opakowania zbiorcze wykonane są z kartonu. Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CHIM '92 BlancoGel powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C, w żadnym wypadku nie można dopuścić do jego zamrożenia. Właściwie przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~2 lat.

### INFORMACJE KOŃCOWE

CHIM '92 BlancoGel jest produktem przemysłowym i **przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.**

Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

PRODUCENT;

**CHIM92** 4 rue Salvador Allende  
ZAC Les balmes  
69330 Meyzieu  
Global screen cleaning solutions  
www.chim92.com

### OPIS PRODUKTU

CHIM '92 BlancoGel przeznaczony jest do stosowania manualnego.

Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością.

**Eliminuje wszystkie rodzaje przebarwień z poliestrowych siatek sitodrukowych.**

Żelowa formuła preparatu zapewnia dokładną penetrację przepłotów siatek.

**Niska zawartość związków żrących gwarantuje bezpieczne stosowania dla wszystkich siatek i ram sitodrukowych.**

### PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CHIM '92 BlancoGel dostępny jest w postaci gotowej do użycia. Niemniej jednak przed użyciem musi być **DOKŁADNIE WYMIESZANA.**

### SPOSÓB UŻYCIA

Możliwe są dwie metody stosowania CHIM '92 BlancoGel.

Metoda **STANDARDOWA** procedury indywidualne:

1. Preparat nanieś na obydwie strony odwarstwionej i suchej siatki.  
*Zalecamy użycie rylnienki do nanoszenia emulsji.*
2. Pozostaw sito do całkowitego wyschnięcia preparatu.  
*Najlepiej w temperaturze pokojowej, ewentualnie w suszarce, ale temperatura suszenia nie powinna przekraczać 30°C.*

Metoda **SZYBKĄ** procedury indywidualne:

1. Preparat nanieś na obydwie strony siatki bezpośrednio po odwarstwieniu (*bez suszenia, jedynie usuń nadmiar wody*)  
*Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.*
  2. Pozostaw sito na 5 - 10 minut w temperaturze pokojowej.
- WSPÓLNE** procedury:
3. Obydwe strony siatki dokładnie natrzyj preparatem CHIM '92 Eliminator.  
*Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.*
  4. Odczekaj 2 - 3 minuty.
  5. Obydwe strony sita dokładnie wypłucz zimną wodą pod wysokim ciśnieniem.
  6. Wyszuszyć sito w temperaturze < 35°C.

### WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.  
DYSTRYBUTOR;



Czastków Mazowiecki 4  
05-152 Czosnów  
www.basse.pl