

STRIP OFF conc. 1:20/50



Wysokoskoncentrowany preparat ODWARSTWIACZA

Skutecznie usuwa wszystkie typy sitodrukowych warstw kopiujących.
Płynny koncentrat 1:20/50.

ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNÝ



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CHIM '92 StripOff conc. 1:20/50 przeznaczony jest wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej. Jego właściwości zapewniają skuteczne usuwanie wszystkich typów warstw kopiujących z wszystkich typów siatek sitodrukowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CHIM '92 StripOff conc. 1:20/50 dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 5 Lt, lub w opakowaniach zbiorczych 4 x 5 Lt. Opakowania jednostkowe wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości. Opakowania zbiorcze wykonane są z kartonu. Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CHIM '92 StripOff conc. 1:20/50 powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C, w żadnym wypadku nie można dopuścić do jego zamrożenia. Właściwie przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~2 lat.

INFORMACJE KOŃCOWE

CHIM '92 StripOff conc. 1:20/50 jest produktem przemysłowym i **przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.** Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

PRODUCENT;

CHIM92 4 rue Salvador Allende
ZAC Les balmes
69330 Meyzieu
Global screen cleaning solutions
www.chim92.com

OPIS PRODUKTU

CHIM '92 StripOff conc. 1:20/50 przeznaczony jest do stosowania manualnego lub automatycznego. Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością. Skutecznie usuwa warstwy kopiujące szablonów sitodrukowych utworzonych ze wszystkich typów emulsji światłoczułych i filmów kapilarnych. Nie powoduje utleniania ram sitodrukowych.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CHIM '92 StripOff dostępny jest w postaci płynnego koncentratu 1:20/50. Przed użyciem koncentrat musi być zmieszany z zimną wodą. Zalecamy doświadczalne dobranie poziomu rozcieńczenia, potwierdzone testem skuteczności działania.

NIGDY niewolno stosować preparatu w koncentracji.

SPOSÓB UŻYCIA

W procesach manualnych CHIM '92 StripOff można stosować na dwa sposoby. W procesach automatycznych CHIM '92 StripOff musi być stosowany wyłącznie w czystszej formule preparatu rozcieńczonej wodą.

ODWARSTWIANIE procedury indywidualne;

1. Obydwie strony umytego z farby i suchego szablonu poprodukcyjnego dokładnie natrzyj rozcieńczonym CHIM '92 StripOff.

Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

2. Odczekać 1 - 2 minuty.

Nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu.

MYCIE + ODWARSTWIANIE procedury indywidualne;

Przygotuj mieszaninę według poniższych proporcji; CHIM '92 Eliminator + 2-5% koncentrat CHIM '92 StripOff

1. Przygotowaną mieszaninę dokładnie natrzyj obydwie strony NIEUMYTEGO z farb szablonu poprodukcyjnego.

Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

2. Odczekaj 2 - 3 minuty.

Nie wolno dopuścić do wyschnięcia mieszaniny.

WSPÓLNE procedury;

3. Obydwie strony sita dokładnie wypłucz zimną wodą pod wysokim ciśnieniem.

4. Wyszusz sito w temperaturze < 35°C.

WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.
DYSTRYBUTOR;



Cząstków Mazowiecki 4
05-152 Czosnów
www.basse.pl