

Screen Opener K2

Preparat do OTWIERANIA PUNKTÓW DRUKOWYCH

Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia szablonów na maszynie w trakcie drukowania.

Przeznaczony do otwierania zablokowanych punktów drukowych.

FLASH POINT 32°C, szybkość parowania 34.



ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNÝ



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CPS Screen Opener K2 przeznaczony jest wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej. Preparat skutecznie otwiera zablokowane punkty drukowe, usuwa zaschniętą farbę, kurz i inne niepożądane zanieczyszczenia szablonów. Produkt uniwersalny, szczególnie przydatny dla drukarni stosujących farby rozpuszczalnikowe i farby dwu-składnikowe. Używany także do grawitacyjnego czyszczenia szablonów z farby po druku.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CPS Screen Opener K2 dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 25 Lt, Opakowanie wykonane jest z polietylenu wysokiej gęstości. Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CPS Screen Opener K2 powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C. Właściwie przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~2 lat.

INFORMACJE KOŃCOWE

CPS Screen Opener K2 jest produktem przemysłowym i **przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.**

Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

OPIS PRODUKTU

CPS Screen Opener K2 to bezbarwna mieszanina rozpuszczalników szlachetnych.

Preparat przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na maszynie w trakcie drukowania.

Skutecznie otwiera zablokowane punkty drukowe, usuwa zaschniętą farbę, kurz i inne niepożądane zanieczyszczenia szablonów.

Preparat o średniej szybkości parowania, sklasyfikowany jako łatwopalny.

Preparat posiada oznaczenia niebezpieczny.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CPS Screen Opener K2 dostępny jest w postaci gotowej do użycia. Możliwa jest aplikacja natryskowa lub manualna czyściwem bezpyłowym. Nie wdychać oparów. Zalecamy używanie rękawic i okularów ochronnych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Nanieś CPS Screen Opener K2 na obydwie strony szablonu w miejscu wymagającym interwencji. *Zalecamy użycie zwilżonego czyściwa bezpyłowego, ewentualnie rozpylenie preparatu atomizerem.*
 2. Odczekaj 10 - 30 sekund.
 3. Rozpuszczone zanieczyszczenia usuń suchym czyściwem bezpyłowym.
 4. Wykonaj przedruk „otwierający”.
- Jeśli rezultat jest niezadawalający, powtórz procedurę.*

Jeśli CPS Screen Opener K2 stosowany jest do grawitacyjnego czyszczenia szablonów, nigdy nie może on być wypłukiwany wodą, należy pozostawić sito do swobodnego odparowania preparatu w temperaturze pokojowej.

WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

PRODUCENT;



Grove Road, Wantage
Oxon Ox12 7BZ
www.cps.eu

DYSTRYBUTOR;



Cząstków Mazowiecki 4
05-152 Czosnów
www.basse.pl