

# Screen Wash K3

## Preparat do MYCIA szablonów sitodrukowych

Preparat rozpuszczalnikowy skutecznie zmywa wszystkie typy farb, lakierów i klejów z szablonów sitodrukowych.

FLASH POINT 42°C, szybkość parowania 11.

Zawiera związki emulgujące z wodą.



### ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNÝ



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CPS Screen Wash K3 przeznaczony jest wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej. Preparat uniwersalny, szczególnie przydatny dla drukarni stosujących agresywne farby rozpuszczalnikowe lub farby dwu-składnikowe. Nie polecany do stosowania w automatycznych maszynach myjących.

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CPS Screen Wash K3 dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 25 Lt, Opakowanie wykonane jest z polietylenu wysokiej gęstości. Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CPS Screen Wash K3 powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C. Właściwie przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~2 lat.

### INFORMACJE KOŃCOWE

CPS Screen Wash K3 jest produktem przemysłowym i **przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.**

Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

### OPIS PRODUKTU

**CPS Screen Wash K3 to bezbarwna mieszanina rozpuszczalników.**

Ekonomiczny, uniwersalny, szybko działający preparat przeznaczony do zmywania farb i lakierów drukarskich z szablonów sitodrukowych po druku.

**Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania manualnego.**

CPS Screen Wash K3 może być poddany destylacji.

**Po aplikacji, szablon musi być wypłukany wodą.**

Nie zawiera cykloheksanolu, toluenu, benzenu, ksylenu.

### PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CPS Screen Wash K3 dostępny jest w postaci gotowej do użycia. Możliwa jest aplikacja natryskowa lub manualna czyszczeniem bezpyłowym. Nie wdychać oparów. Zalecamy używanie rękawic i okularów ochronnych.

### SPOSÓB UŻYCIA

1. Bezpośrednio po druku, obydwie strony szablону, dokładnie natrzyj CPS Screen Wash K3. *Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.*
2. Odczekaj ~ 30 sekund.
3. Obydwie strony sita spłucz zimną lub letnią wodą. *Temperatura wody nie powinna przekraczać 30°C.*
4. Całe sito dokładnie wypłucz zimną lub letnią wodą pod wysokim ciśnieniem. *Temperatura wody nie powinna przekraczać 30°C.*
5. Dokładnie wysusz sito w temperaturze < 35°C.

### WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

PRODUCENT;



Grove Road, Wantage  
Oxon Ox12 7BZ  
www.cps.eu

DYSTRYBUTOR;



Cząstków Mazowiecki 4  
05-152 Czosnów  
www.basse.pl