

Ultra Coat® SR Filler

RETUSZER od szablonów sitodrukowych

Preparat do blokowania ubytków, powlekania powierzchni nie-raklowych i retuszu obrazu w szablonach sitodrukowych.

Kolor; niebieski.

Preparat w postaci gotowej do użycia.



ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNY



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CPS Ultra Coat® SR Filler przeznaczona jest wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej. Idealna do retuszowania szablonów przy druku farbami rozpuszczalnikowymi, UV i plastisolowymi. Zdecydowanie nie jest polecany do druku farbami na bazie wody. Łatwy i zrównoważony proces obróbki.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CPS Ultra Coat® SR Filler dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 5,0 Lt i 1,0 Lt., opakowania zbiorcze 2 x 5,0 Lt. i 6 x 1,0 Lt. Opakowania wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości, a opakowania zbiorcze z kartonu. Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak zalecamy weryfikację możliwości w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CPS Ultra Coat® SR Filler powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C. Właściwie przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~1 roku.

INFORMACJE KOŃCOWE

CPS Ultra Coat® SR Filler jest produktem przemysłowym i **przed jej użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.**

Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

OPIS PRODUKTU

CPS Ultra Coat® SR Filler to trwały, elastyczny i niezawodny retuszer do szablonów sitodrukowych. Odporny na farby rozpuszczalnikowe, UV i plastisolowe. **Idealny także do blokowania dużych obszarów siatki.** Rozcieńczany i zmywany wodą (także po wyschnięciu). **Brak oznaczeń niebezpiecznych.**

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CPS Ultra Coat® SR Filler dostępny jest w postaci gotowej do użycia.

Niemniej jednak przed użyciem musi być bardzo **DOKŁADNIE WYMIESZANA.**

SPOSÓB UŻYCIA

1. CPS Ultra Coat® SR Filler można aplikować na szablony w dowolny sposób (rynienką do nanoszenia emulsji, plastikową szpachelką, gumą raklową, pędzelkiem).
2. Ważne jest aby warstwa CPS Ultra Coat® SR Filler była możliwie cienka i równomiernie naniesiona.
3. Przed użyciem szablonu do drukowania, preparat musi być dokładnie wysuszony.
Temperatura suszenia NIE powinna przekraczać 35°C.

CPS Ultra Coat® SR Filler usuwany jest z szablonu wodą.

WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

PRODUCENT;

CPS Green Screen
Grove Road, Wantage
Oxon Ox12 7BZ
www.cps.eu

DYSTRYBUTOR;



Cząstków Mazowiecki 4
05-152 Czosnów
www.basse.pl